



摄像模组产品手册

-2025.02-

| 应用 | 解析力 | FOV | 对焦方式 | 模组尺寸 | 输出接口 | 模组型号 |
|---------|-----------|------------------------|------|---------------|--------|-------------|
| 消防头盔 | 4224*3192 | 81.5° (Diag) | FF | 60*13.9*6.4mm | USB | CW01 |
| 执法仪 | 2560*1440 | 120° (Diag) | FF | 21*20*16mm | mipi | P309 |
| 执法仪 | 1920*1080 | 120° (Diag) | FF | 20*16.4*16mm | mipi | T8G |
| 执法仪 | 3844*2164 | 133° (Diag) | FF | 21*20*16mm | mipi | T9B |
| 执法仪 | 4224*3192 | 117° (Diag) | FF | 8.8*8.8*7.1mm | mipi | LJ4G-F0 |
| 执法仪 | 5216*4032 | 117° (Diag) | FF | 8.8*8.8*7.1mm | mipi | LJ4G-F1(IR) |
| 人脸识别类 | 1920*1080 | 90.8° (Diag) | AF | 14.5*14*10mm | mipi | 2093-AF |
| 3D TOF | 240*180 | H90.0° V71° D105° | FF | 8.5*8.5*6.8mm | mipi | B3008 |
| 3D TOF | 640*480 | H120° V90° 140° | FF | / | mipi | JH-120 |
| 双目结构光模组 | 640*400 | H 80.5° V 55.2 D 92.5° | FF | 89*25*20mm | USB2.0 | GV_D100 |
| | | | | | | |

联系人: Leo

电话 : +86-186-6808-7462 (微信同号)

邮箱 : leo@3dsensing.cn

官网 : <https://www.3dsensing.cn>

官微



抖音

