



摄像模组产品手册

-2025.07-

应用	解析力	FOV	对焦方式	模组尺寸	输出接口	产品型号
消防头盔	4224*3192	81.5° (Diag)	FF	60*13.9*6.4mm	USB	CW01
执法仪	2560*1440	120° (Diag)	FF	21*20*16mm	miPI	P309
执法仪	1920*1080	120° (Diag)	FF	20*16.4*16mm	miPI	T8G
执法仪	3844*2164	133° (Diag)	FF	21*20*16mm	miPI	T9B
执法仪	4224*3192	117° (Diag)	FF	8.8*8.8*7.1mm	miPI	LJ4G-F0
执法仪	5216*4032	117° (Diag)	FF	8.8*8.8*7.1mm	miPI	LJ4G-F1(IR)
人脸识别类	1920*1080	90.8° (Diag)	AF	14.5*14*10mm	miPI	2093-AF
3D TOF	240*180	H90.0° V71° D105°	FF	8.5*8.5*6.8mm	miPI	B3008
3D TOF	640*480	H120° V90° 140°	FF	/	miPI	JH-120
双目结构光模组	640*400	H 80.5° V 55.2 D 92.5°	FF	89*25*20mm	USB2.0	GV_D100
体积检测	640*480 320*240	H70° V55°	FF	48*33*10mm	USB2.0	CS20
机器人行业	8MP	D80.4°	AF	8.5*8.5*4.9mm	miPI	QM_SZGS
通用USB	FHD 1080P/1/2.7"	镜头可选	FF	36*36*20mm	USB2.0	镜头可选 ·5VUSB供电

联系人: Leo

电话 : +86-186-6808-7462 (微信同号)

邮箱 : leo@3dsensing.cn

官网 : <https://www.3dsensing.cn>

官微



抖音

